


PCM-9A08



产品尺寸



产品特点

- ★ 板载Intel Celeron i3/Celeron 系列 CPU
采用在PCB板背面(DIP焊接面)安装散热器方式
- ★ 主板加扩展板(BE3-2CA)的组合方式,
实现串口(COM5,COM6 RS-232),AUDIO功能无线缆连接
- ★ Intel BD82HM76/NM70 芯片组设计
- ★ 3*RS-232(COM1,COM3,COM4),1*RS-232/485(COM2)
- ★ 支持DC 12V电源供电

3.5寸主板

标准功能参数

CPU	板载第2/3代 Intel Core i3/Celeron 系列 CPU
Chipset	Intel BD82HM76/NM70
Memory	提供1条204Pin DDR3 SO-DIMM系统内存扩充插槽,主板内存容量最大可扩充8.0GB
BIOS	32Mb AMI SPI
扩展总线	1个标准PCI-104接口,可扩充4个32位的PCI总线设备
声卡	HD Audio,提供LINE-IN、LINE-OUT、MIC-IN
网口	2*RJ45(2*10/100/1000Mbps网络控制器)
串口	3*RS-232,1*RS-232/485
电子盘接口	1*mSATA(或mPCIE X1)
I/O接口	1*VGA,1*18/24-bit LVDS,1*SATA,4*USB,1*LPT,1*PS/2 KB&MS
看门狗	256级,可编程时间到中断、时间到事件复位
数字I/O	16路GPIO
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 80°C
工作湿度	5% ~ 95%,非凝结状态
输入电源	DC_IN 12V
主板尺寸	146*102mm